

Bateriový mazací lis LAGG 400B

Použití

SKF LAGG 400 jsou jednoruční bateriové mazací lisy, které mohou být naplněny plastickým mazivem (cca. 500 cm³ / 17 US.fl.oz) anebo mohou čerpat mazivo z výměnného zásobníku podle DIN 1284. Standardní koncovka je určena pro hlavice podle DIN 71412.

Popis

Bateriový mazací lis SKF LAGG 400B je přístroj s vysokým výkonem napájený baterií, který je vhodný pro domazávání ložisek, strojů, vozidel apod. Lis může čerpat plastické mazivo ze standardních (420 ml) patron SKF anebo může být naplněn 500 cm³ (17 US.fl.oz) plastického maziva, pomocí přípojky označené 1077601.

Lis je dodáván v odolném kufříku s vysokotlakou hadicí o délce 750 mm (29.5") s koncovkou M10X1, nabíjecí baterií 14,4 V, nabíječkou a návodem k obsluze.

Lis je nabízen ve dvou provedeních: LAGG 400B (nabíječka 230 V) a LAGG 400B/US (nabíječka 110 V), přičemž typ LAGG 400B je dodáván s napájecí šňůrou s evropskou vidlicí, třípólovým adaptérem pro vidlici pro Velkou Británii a dvou-pólovým adaptérem pro vidlici pro Austrálii.



191

Technické údaje

Označení	Popis
LAGG 400B	Bateriový mazací lis SKF (s nabíječkou 230 V)
LAGG 400B/US	Bateriový mazací lis SKF (s nabíječkou 110 V)
Maximální provozní tlak	40 MPa (4,350 psi)
Min. tlak čerpadla	80 MPa (4,350 psi)
Koncovka pro plastické mazivo	4 čelisti (vhodné pro hlavici podle DIN 71412)
Rozsah provozních teplot	-15 až +50 °C (5 až 120 °F)
Plastické mazivo NLGI	000.....2

Hmotnost / rozměry:

Rozměry mazacího lisu včetně baterie (d x v x h)	410 x 230 x 80 mm (16,2x9x3,2")
Hmotnost mazacího lisu (včetně baterie)	3,1 kg (6,8 lbs)
Rozměry přepravního kufříku (š x h x v)	480 x 390 x 130 mm (18,9 x 15,3 x 5.1")
Celková hmotnost (včetně kufříku)	5,4 kg (11,9 lbs)

Náhradní díly

Označení	Popis
LAGG 400B-1	Vysokotlaká hadice 750 mm (29,5 in) s upevňovací koncovkou
LAGG 400B-2	Baterie